

Teknisk merkeblad**Karakteristikk**

AKEMI® Olje- og fettfjernerpasta er et løsemiddelholdig produkt med spesielle absorpsjonsstoffer. Produktet utmerker seg ved følgende egenskaper:

- Velegnet for alle natur- og kunststeiner.
- Meget god effekt også på intense flekker.
- Fri for syrer, lut, voks, harpiks og silikoner.
- Luktsvak
- Smidig, kremaktig konsistens, dermed lett å påføre glatte og polerte overflater. Hefter godt.

Bruksområde

AKEMI® Olje- og fettfjernerpasta benyttes for å fjerne fett-, olje- og voksflekker, samt misfarginger i kantområder på alle kunst- og natursteiner, oppstått pga. bløtgjøring av tetningsstoffer.

Bruksanvisning

1. De flater som skal bearbeides må være tørre.
2. Ved misfarginger i kantområdet må tetningsstoffet skjæres helt ut av fugen.
3. AKEMI® Olje- og fettfjernerpasta påføres min. 1 – 2mm tykt med en pensel eller en sparkel. Anbefalt temperatur er ca. 5 til 25°C.
4. Etter at pastaen er tørket helt, skrapes eller børstes den tørkede massen bort.
5. Ved svært intens nedsmussing gjentas behandlingen.
6. Det anbefales at man deretter renser steinflaten med AKEMI® Steinrens.

Viktig informasjon

- Benytt "Den flytende Hansken" fra AKEMI® til beskyttelse av hendene
- Før bruk bør produktet testes på et lite synlig sted.
- For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.

Sikkerhetsinformasjon

Se EU-sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Farge : Lys grå
Tetthet : 1,40 g/cm³
Lagring: Produktet er holdbart i ca 1 år i original-
emballasje og ved kjølig, men frostfri lagring.

Vær oppmerksom på

Disse opplysningene er gitt på basis av de siste tilgjengelige produktopplysninger og brukerveiledninger fra vårt firma. Da bruken av produktet og brukernes arbeidsteknikk ligger utenfor vår kontroll, kan ikke produsenten stilles til ansvar med bakgrunn i innholdet i dette datablad.